

ES izjava o skladnosti

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY



N°: TI - 33/10

Toplotnoizolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena
Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum
Thermal insulation boards of expanded polystyrene

Ime izdelka / Produktbezeichnung / Name of product:

DEMIT® fasadna plošča

Tip izdelka / Produkttyp / Typ of product:

EPS 70

Razred gorljivosti / Brandverhalten / Inflammability class:

E (EN 13501-1), EN ISO 11925-2

Skladnost s / Einhaltung / Compliance with:

SIST EN 13163

Toplotna prevodnost / Wärmeleitfähigkeit / Thermal conduct.:

$\lambda_D = 0,039W/(m.K)$

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS115

Debelina / Dicke / Thickness - d [mm]								
50	60	80	100	120	140	160	180	200
1,28	1,54	2,05	2,56	3,08	3,59	4,10	4,62	5,13
Toplotna upornost / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance - R _D [m ² K/W]								



Poročilo o testiranju (ITT) izdal / ITT Prüfbericht ausgestellt / ITT testing report made by/ Pooblaščen laboratorij / Notifizierte Stelle / Notified laboratory:

FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing

Identifikacijska št. / Kennnummer / Identification number: 0751

Namen uporabe in karakteristike glej tehnični list: / Verwendungsweise und Charakteristik siehe Produktinformation: / Applications and characteristics see Technical sheet: DEMIT® fasadna plošča / 10

Mesta proizvodnje / Herstellwerke / Places of production:

FRAGMAT TIM, d.d.,
Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

FRAGMAT TIM, d.d.,
Ob železnici 18, SI-1000 Ljubljana

Vodilni razvojni inženir
/ Führender Entwicklungsingenieur / Senior research engineer:

Jože Klemenčič

Direktor programa termoizolacij
/ Programdirektor / Head of department:

Anton Mazij

Datum / Datum / Date:
15.05.2010

Priloga / Anlage / attachment: Tehnični list / Produktinformation / technical sheet - DEMIT® fasadna plošča / 10

FRAGMAT TIM, d.d., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.: +386 (0)3 734 45 00, fax: 734 46 18; www.fragmat.si