

STIROVAL N

ES izjava o skladnosti

EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY



N°: TI - 55/10

Toplotnoizolacijske plošče iz EPS, kaširane z bitumenskim trakom
Wärmedämmstoff aus EPS, kaschiert mit Bitumenband
Thermal insulation boards of EPS, coated with bituminous band

Ime izdelka / Produktbezeichnung / Name of product:

STIROVAL N

Tip izdelka / Produkttyp / Typ of product:

EPS 100

Razred gorljivosti / Brandverhalten / Inflammability class:

E (EN 13501-1), EN ISO 11925-2

Skladnost s / Einhaltung / Compliance with:

SIST EN 13163

Toplotna prevodnost / Wärmeleitfähigkeit / Thermal conduct.:

$\lambda_D = 0,037W/(m.K)$

EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P4-CS(10)100-BS150-DS(N)5-DS(70,-)3

| Debelina / Dicke / Thickness – d [mm] | | | |
|---|------|------|------|
| 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1,89 | 2,16 | 2,43 | 2,70 |
| Toplotna upornost / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance – R _D [m ² K/W] | | | |



Poročilo o testiranju (ITT) izdal / ITT Prüfbericht ausgestellt / ITT testing report made by/ Pooblaščen laboratorij / Notifizierte Stelle / Notified laboratory:
FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing
Identifikacijska št. / Kennnummer / Identification number: 0751

Namen uporabe in karakteristike glej tehnični list: / Verwendungsweise und Charakteristik siehe Produktinformation: / Applications and characteristics see Technical sheet: STIROVAL N / 10

Mesta proizvodnje / Herstellwerke / Places of production:

FRAGMAT TIM, d.d.,
Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

FRAGMAT TIM, d.d.,
Ob železnici 18, SI-1000 Ljubljana

Vodilni razvojni inženir
/ Führender Entwicklungsingenieur / Senior research engineer:
Jože Klemenčič

Direktor programa termoizolacij
/ Programdirektor / Head of department:
Anton Mazij

Datum / Datum / Date:
15.05.2010

Priloga / Anlage / attachment: Tehnični list / Produktinformation / technical sheet – STIROVAL N / 10

FRAGMAT TIM, d.d., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.: +386 (0)3 734 45 00, fax: 734 46 18; www.fragmat.si

FRAGMAT

