



1. Temeljna plošča
2. **EPS 200**, ekspanzirani polistiren 200 kPa, $\lambda=0,034$ W/mK, dovoljena stalna enakomerna obtežba $40\,000$ N/m² ali **XPS** po predvidenih statičnih izračunih, z vgradnjo ločilnega sloja npr. PE folije
3. **IZOTEKT P4 PLUS**, plastomerni bitumenski varilni trak, v skladu s SIST EN 13969 tip T in SIST 1031, v področju cokla min. 30 cm nad terenom
4. **IBITOL**, hladen bitumenski premaz, nanašati samo po površinah betona in zidakov
5. podložni beton
6. Utrjeno nasutje
7. **EPS kotna letev** za ublažitev ostrih lomov hidroizolacije, vidno površino prevleči z slojem malte, kot zaščita pred plamenom pri vgradnji hidroizolacije
8. **STIROCOKL, NEOCOKL** ($\lambda=0,031$ W/mK) ali **TERMODUR**, vodoodporna toplotna izolacija z zaprto celično strukturo, hkrati kot zaščita hidroizolacije, v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC, v predelu hidroizolacije plošče lepiti z nizko ekspanzirnim poliuretanskim lepilom TERMIFIX
9. **TERMODUR**, vodoodporna toplotna izolacija z zaprto celično strukturo, hkrati kot zaščita hidroizolacije, v skladu s SIST EN 13163, evropska direktiva o gradbenih proizvodih CPD 89/106/EEC, v predelu hidroizolacije plošče lepiti z nizko ekspanzirnim poliuretanskim lepilom TERMIFIX
10. Sloj malte kot zaščita pred plamenom za čas vgradnje hidroizolacije
11. Fasadni sistem **DEMIT**[®]
12. Sistem talnega ogrevanja
13. FRAGMAT **EPS 100**, v skladu s SIST EN 13163, plošče EPS položene v sloju inštalacij

Sistem v skladu s **Pravilnikom o zaščiti stavb pred vlago Ur.l. R.S. št. 29, 26.03.04** in v njem zahtevanim standardom **DIN 18195**

FRAGMAT TIM d.d., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, tel.: +386(0)3 73 44 500, fax.: +386(0)3 73 44 563
 Enota Ljubljana: Ob železnici 18, 1000 Ljubljana, tel.: +386(0)1 54 05 379, fax.: +386(0)1 52 48 694