



IZOTEM REFLEX V3

Bitumenbahn mit Glasvlieseinlage

Produktbeschreibung IZOTEM REFLEX V3 ist eine Bitumenbahn mit Glasvlieseinlage, der auf beiden Seiten mit oxidierenden Bitumen belegt ist. Das Band ist an der Oberseite durch Schieferstreu geschützt, an der Unterseite ist Folienkaschier.

Produkteigenschaft IZOTEM REFLEX V3 entspricht der Forderung des Standards SIST EN 13969 für Typ A und SIST 1031.

Eigenschaft	EN Methode	Einheit	Deklarieren SIST EN 13969
Einlage		Glasvlieseinlage	
Oberfläche		Schiefer / Kaschierfolie	
Länge	1848-1	m	≥ 10
Breite	1848-1	m	≥ 1
Geradheit	1848-1	20 mm/10m	entspricht
Dicke	1849-1	mm	≥ 2,7
Widerstand gegen Wasserdurchgang	1928	kPa	≥ 60
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung (12 Wochen beim 70°C)	1296/1928	kPa	≥ 10
Kaltbiegenverhalten	1109	°C	≤ 0°C
Widerstand gegen Weiterreißen			≥ 50
• längs	12310-1	N	≥ 50
• quer			
Scherwiderstand des Fügenähte			≥ 300
• längs	12317-1	N/50 mm	≥ 200
• quer			
Wasserdampfdurchlässigkeit	1931	μ	KLF
Brandverhalten	13501-1	Klasse	E
Dauerhaftigkeit gegenüber Chemikalien	1847/13969 Anhang A	-	beständig
Widerstand gegen statische Belastung	12730/B	kg	≤ 1
Widerstand gegen stoßartige Belastung	12691/A	mm	≥ 300
Zugverhalten			≥ 300
• längs	12311-1	N/50mm	≥ 200
• quer			
Dehnungsverhalten			≥ 2,0
• längs	12311-1	%/50mm	≥ 2,0
• quer			
Gehalt an gefährlichen Substanzen	Anhang ZA	/	keine

Anwendungsgebiete und der Einbau IZOTEM REFLEX V3 hinsichtlich der Forderung des SIST EN Standard verwendet als zusätzlicher Schutz gegen Feuchtigkeit im System von Schrägdächern unter die Dachziegel auf die Betonunterlage. Beim Einbau, können wir die Banne kleben. Bahnüberlappung beträgt 10 cm.

Lagerung Die Rollen müssen in aufrechter Lage sein und von der Feuchtigkeit und Extremtemperaturen geschützt werden. In Winter sollte man die Rollen vor dem Einbau 24 Uhr bei Temperatur +5°C Lagern.

Abfallentsorgung Für die Beseitigung von Abfällen von Produkten ist es erforderlich, den gültigen örtlichen Umweltvorschriften zu folgen.



Das Produkt entspricht **SIST EN 13969:2005** und **SIST EN 13969:2005/A1:2007 Typ A** und **SIST 1031:2011**.

Die Nummer des EC Zertifikates für Kontrolle der Qualität: **1404 – CPD – 1059**.

06

Der System für Qualität und Umweltverhalten entspricht den Anforderungen **SIST EN ISO 9001** und **14001**.

Hersteller

FRAGMAT TIM d.d., Spodnja Rečica 77, SI - 3270 Laško ; www.fragmat.si

Datei:

Laško: Tel.: +386 (0)3 734 45 00 Fax.: +386 (0)3 734 45 63

Produktinformation

Ljubljana: Tel.: +386 (0)1 540 53 79 Fax.: +386 (0)1 524 86 94

IZOTEM REFLEX V3/12-01