

## Opis izdelka

## Lastnosti izdelka

Fasadne plošče iz EPS z ravnimi robovi.

Fragmat EPS F plošče so praviloma bele barve, brez vonja in ne vsebujejo zdravju škodljivih snovi. Izdelane so v pravokotni obliki, debelin od 50 do 140 mm, v velikosti 0,5 x 1 m.

Lastnosti ustrezajo standardu SISI EN 13163 in so težko vnetljive po DIN 4102 B1 in Eurorazredu E. Ne vsebujejo freonov.

Karakteristike / characteristic	EN Metoda / EN Method	Enota / Unit	Deklarirano/declaration
Dolžina L2 1000 mm	822	mm	+/- 2
Širina W2 500 mm	822	mm	+/- 2
Debelina T2 50, 60, 80, 100, 120 in 140 mm	823	mm	+/- 1
Pravokotnost S2 Na dolžino 1000 mm	824	mm	+/- 2
Upogibna trdnost BS115	12089	kPa	>=115
Gorenje	EN 13501-1 DIN 4102		Eurorazred E B1
Dimenzijska stabilnost DS(N)2	1603	%	+/- 0,2
Dimenzijska stabilnost pri 70 °C DS(70,-)1	1604	%	1
Ravnost P4	825	mm	+/- 5
Natezna trdnost TR150	1607	kPa	150
Toplotna prevodnost ( $\lambda_D$ )	12667	W/mK	0,039

## Področje uporabe in način vgradnje

Plošče Fragmat EPS F se uporabljajo v sistemih toplotne zaščite zgradb.

## Skladiščenje

Skladiščijo se v zavitkih po cca 0,25 m<sup>3</sup>, ki morajo biti zloženi na paletah.



03