

Timpur K 1

- Namen izdelka:** **Timpur K1** se uporablja za lepljenje stiropor plošč ali drugih plošč na slabo vodoopojne podlage (gips-kartonske plošče, vlakneno cementne plošče, iverne plošče itd.) v sistemu K 1.
- Opis in lastnosti izdelka:** **Timpur K1** je enokomponentno lepilo, izdelano na bazi umetnih smol visoko kvalitetnih polnil, mikroarmirnih vlaken in dodatkov. Masa je že pripravljena v PE vedricah za uporabo. Pred nanašanjem se premeša s pomočjo mešala (pod nizkimi obrati, da se ne uvaja zrak v material). Minimalna temperatura podlage in zraka +5° C do +35° C. Ne vgrajuje se tudi, če se v naslednjih 24 urah pričakuje temperatura nižja od +5° C. Pri nižjih temperaturah se čas sušenja bistveno podaljša. Obdelavni čas je pri normalnih pogojih (20° C in 65 % relativne vlage) 30 – 45 minut, čas vezanja pa pri normalnih pogojih (20° C in 65 % relativne vlage) cca. 12 ur, da je suho na otip. **Timpur K1** je embaliran v PE vedricah po 25 kg. Skladiščimo ga v pokritih, suhih prostorih, zaščitenih pred mrazom pri temperaturi med +5° C in +35° C, kakor tudi pri transportu. V originalni zaprti embalaži je čas skladiščenja in uporabe 12 mesecev od datuma proizvodnje. Vežan oz. posušen material se lahko odlaga skupaj z normalnimi gospodinjskimi neorganskimi odpadki. Star, nevezan material pomešajte s peskom, pustite da se strdi in nato odložite k odpadkom. PE vedrice se lahko odlagajo na za to primerna mesta (deponije).
- Primer uporabe:** **Timpur K1** se uporablja za lepljenje Timstiropora ali drugih materialov na slabo vodoopojne podlage (gips-kartonske plošče, vlakneno cementne plošče, iverne plošče itd.) v sistemu K 1. **Timpur K1** lepilo se nanaša po vsej površini z nerjavečo kovinsko zobato nanašalko (normirano, velikost zobov). Orodje takoj po uporabi temeljito operemo z vodo. Normativna poraba izdelka je z normirano nanašalko ca. 1kg/m².