

STIROTERMAL SOLO

Opis izdelka

Plošče za talno ogrevanje iz trde PS folije črne barve.

Lastnosti izdelka

Folija je termično oblikovana in ima čepe za enostavno vgradnjo grelnih cevi in medsebojno spajanje. Plošče lahko polagamo samostojno ali na toplotno izolacijo. Cevi za talno gretje imajo lahko zunanji premer od 14 do 17 mm, polagamo jih lahko na minimalni distanci 50 mm.

Format: 1350 x 850 mm (neto 1300 x 800 mm)

Skupna debelina: 21 mm

Tehnične lastnosti

Karakteristika	Enota	Deklarirano	Toleranca
Dolžina (neto)	mm	1300	
Širina (neto)	mm	800	
Debelina folije	mm	0,9	± 0,05
Višina čepov	mm	21	± 1

Področje uporabe

Talno ogrevanje

Vgradnja

Stirotermal SOLO plošče polagamo na toplotno izolacijo ali neposredno na betonsko ploščo. Pri vgradnji je potrebno upoštevati navodila za vgradnjo ter veljavne strokovne in zakonske predpise.

Embaliranje

55 plošč položenih na tri stiroporne podstavke, ovitih s PE folijo.

Skladiščenje

Skladiščiti v pokritih prostorih, ločeno od virov UV, virov toplote, plamena, preprečiti stik z nezdružljivimi materiali/kemikalijami.

Ravnanje z odpadki

Ravnanje z embalažo izdelka po uporabi je preneseno na pooblaščen družbo za ravnanje z odpadno embalažo.

Certifikati

Sistema kakovosti in ravnanja z okoljem proizvajalca sta v skladu s SIST EN ISO 9001 in 14001