

Bitumenski osnovni premaz – hitro sušič**Opis izdelka**

IBITOL PRO je hitro sušiči bitumenski osnovni premaz na osnovi organskih topil za pripravo površin, kjer se bo vgrajevala bitumenska hidroizolacija.

Lastnosti izdelka

IBITOL PRO je raztopina bitumna v organskem topilu. Topilo v bitumenski raztopini ima lastnost, da se hitro posuši in tako ostane tanek sloj bitumna na podlagi. Zaradi nizke viskoznosti raztopine, dobro prodre v pore betona in tako omogoča dober kontakt ob vgrajevanju ostalih slojev hidroizolacije. Izdelek je vnetljiv, zato je potrebno upoštevati vse predpise o varnem delu z vnetljivimi snovmi! Izdelek ne sme v stik s stiroporom, ker ga le-ta raztaplja.

Tehnične karakteristike

Lastnost	Enota	Vrednost
Barva	/	črna
Gostota (20°C)	g/ml	ca. 0,89
Vsebnost bitumna	%	50 - 55
Viskoznost po Fordu (Ø 4 mm)	s	20 – 35
Čas sušenja	h	do 3
Plamenište (Pensky)	°C	> 35
Pakiranje	/	Kovinska ročka 18 L
	/	Kovinski sod 180 L

Področje uporabe in način vgradnje

IBITOL PRO se uporablja kot osnovni bitumenski hladni predhodni premaz za vse površine, kjer se uporablja bitumenska hidroizolacija. Zaradi hitrega sušenja je primeren je za objekte, kjer je potrebna hitra nadaljnja vgradnja hidroizolacije. Vgrajuje se s premazovanjem z valjčkom ali brizganjem na očiščeno, suh o in odprašeno podlago. Poraba predhodnega premaza je od 0,2 do 0,4 l/m².

Skladiščenje

Izdelek se pakira kovinske ročke ali kovinske sode, ki so zloženi na palete. Vsaka embalažna enota je opremljena z etiketami, na katerih so navedeni vsi podatki o izdelku (naziv izdelka, datum in izmena izdelave, količina polnjenja, varnostni podatki,...). Skladišči se v pokritem prostoru, zaščiten pred soncem, toploto in mehanskimi poškodbami. Skladiščenje in transport mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi "ADR". Način uporabe izdelka in varnostni ukrepi so predpisani na etiketi izdelka.

Ravnanje z odpadki

Odpadki izdelka so razvrščeni:

odpadna očiščena embalaža: skupina 15 01 02 plastična embalaža, skupina 15 01 04 kovinska embalaža, **odpadna neočiščena embalaža:** skupina 15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,

odpadki čistega izdelka: skupina 08 04 09* odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila in druge nevarne snovi.

Z odpadnim izdelkom in odpadno embalažo pripravka je potrebno ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št.: 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/2004-ZVO-1) in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS št.: 84/06, 106/06, 110/07).

Izdelek je v skladu s tem tehničnim listom.

Za izdelek je obvezen varnostni list.

Sistem kakovosti in ravnanja z okoljem je v skladu s SIST EN ISO 9001 in 14001.