

Bitumenski osnovni premaz na osnovi organskih topil**Opis izdelka**

IBITOL je bitumenski osnovni premaz na osnovi organskih topil za pripravo površin, kjer se bo vgrajevala bitumenska hidroizolacija.

Lastnosti izdelka

IBITOL je raztopina bitumna v organskem topilu. Topilo v bitumenski raztopini ima lastnost, da se hitro posuši in tako ostane tanek sloj bitumna na podlagi. Zaradi nizke viskoznosti raztopine, dobro prodre v pore betona in tako omogoča dober kontakt ob vgrajevanju ostalih slojev hidroizolacije. Izdelek je vnetljiv, zato je potrebno upoštevati vse predpise o varnem delu z vnetljivimi snovmi! Izdelek ne sme v stik s stiroporom, ker ga le-ta raztaplja.

Tehnične karakteristike

Lastnost	Enota	Vrednost
Barva	/	črna
Gostota (20°C)	g/ml	ca. 0,91
Vsebnost bitumna	%	≥ 50
Viskoznost po Fordu (Ø 4 mm)	s	50 – 80
Čas sušenja	h	≤ 6
Plamenišče (Marcusson)	°C	> 35
Pakiranje	/	Plastična ročka 4 L
	/	Kovinska ročka 9 L
	/	Kovinska ročka 18 L
	/	Kovinski sod 180 L

Področje uporabe in način vgradnje

IBITOL se uporablja kot osnovni bitumenski hladni predhodni premaz za vse površine, kjer se uporablja bitumenska hidroizolacija. Vgrajuje se s premazovanjem z valjčkom ali brizganjem na očiščeno, suho in odprašeno podlago. Poraba predhodnega premaza je od 0,3 do 0,5 l/m².

Skladiščenje

IBITOL se pakira v plastične ali kovinske ročke ali kovinske sode, ki so zloženi na palete. Vsaka embalažna enota je opremljena z etiketami, na katerih so navedeni vsi podatki o izdelku (naziv izdelka, datum in izmena izdelave, količina polnjenja, varnostni podatki,...). Skladišči se v pokritem prostoru, zaščiten pred soncem, toploto in mehanskimi poškodbami. Skladiščenje in transport mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi "ADR". Način uporabe izdelka in varnostni ukrepi so predpisani na etiketi izdelka.

Ravnanje z odpadki

Z odpadnim izdelkom in odpadno embalažo pripravka je potrebno ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki in Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

Odpadki izdelka so razvrščeni:

odpadna očiščena embalaža: skupina 15 01 02 plastična embalaža, skupina 15 01 04 kovinska embalaža, **odpadna neočiščena embalaža:** skupina 15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,

odpadki čistega izdelka: skupina 08 04 09* odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo organska topila in druge nevarne snovi.

Izdelek je v skladu s tem tehničnim listom.

Za izdelek je obvezen varnostni list.

Sistem kakovosti in ravnanja z okoljem je v skladu s SIST EN ISO 9001 in 14001.