



TEHNIČNI PODATKI - TECHNISCHE DATEN - TECHNICAL DATA

Izolacijski material – <i>Dämmstoff</i> – Insulation material:	EPS
Ozn. po standardu – <i>Bezeich. nach Norm</i> – Designation acc. to norm:	EPS-EN 13163-T1-L1-W1-S1-P2-CS(10)100-BS100-DS(N)5
Koristna velikost – <i>Nutzgröße</i> – Usable size:	1200×700 mm
Koristna površina – <i>Nuttoberfläche</i> – Usable surface:	0,84 m ²
Skupna velikost – <i>Gesamtgröße</i> – Total size:	1230×730 mm
Debelina izolacije – <i>Isolationdicke</i> – Insulation tickness:	32 mm
Koeficient toplotne prevodnosti – <i>Wärmeleitfähigkeit</i> – Thermal resistance factor:	0,037 W/(m.K)
Toplotna upornost plošče – <i>Wärmedurchlasswiderstand</i> – Heat admission resistance:	0,86 m ² K/W
Tlačna trdnost (10% def.) – <i>Drückspanung (bei 10% Stauchung)</i> – Compressive stress (10% def.):	100 kPa
Upogibna trdnost – <i>Biegefestigkeit</i> – Bending strangth:	150 kPa
Temp. obstojnost oblike – <i>Wärmeformbeständigkeit</i> – Heat form resistance:	80 °C
Razred gorljivosti – <i>Brandverhalten</i> – Fire classification – EN 13501-1:	E
Razred gorljivosti – <i>Brandverhalten</i> – Fire classification – DIN 4102:	B1
Material folije – <i>Folienwerkstoff</i> – Foil material:	PS
Debelina folije – <i>Foliendicke</i> – Foil tickness:	0,15 mm
Pakiranje – <i>Verpackungseinheit</i> – Packaging unit:	12,6 m ²
Pakiranje kos/paket – <i>Verpackungseinheit in Stück/Pack</i> – Packaging unit in pieces/pack:	15
Velikost paketa – <i>Maße Pack</i> – Pack dimensions:	1230×730×500 mm