

# IZJAVA O LASTNOSTIH

(Leistungserklärung / Declaration of performance)

№: DoP - TI - 011/ 19- 01

v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015 in  
Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

(nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur  
Festlegung harmonisierter Bedingungen Für die Vermarktung von Bauprodukten)  
(according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying  
down harmonised conditions for the marketing of construction products)

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
(Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type)

**STIROCOKL**

- 2) Predvidena uporaba:  
(Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use)

**Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe**

(Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings)

- 3) Proizvajalec:  
(Hersteller / Manufacturer)

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI**

- 5) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):  
(System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP)

**Sistem 3**

(System 3 / System 3)

- 6a) Harmoniziran standard:  
(Harmonisierte Norm / Harmonized standard)

**EN 13163:2012+A1:2015**

Priglašeni organi:

(Notifizierte Stelle / Notified body)

**ID: 0751 - FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany**

- 7) Navedene lastnosti:  
(Erklärte Leistung / Declared performance)

Oznaka proizvoda:

(Produktdeklaration / Designation code):

**EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(2)-S(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-WL(T)1**

**Format** (Format / format)

1000 mm x 500 mm x d<sub>N</sub> (mm)

**FRAGMAT** 

**SIQ**  
ISO 9001 Q-749  
ISO 14001 E-155

Bistvene značilnosti (Wesentliche Merkmale / Essential characteristics)	Lastnosti (Leistung / Performance)				Harmonizirane tehnične specifikacije (Harmonisierten technischen Spezifikationen / Harmonized technical specifications)
	Metode (Methode/ Methode)	Enota (Einheit / unit)	Deklaracija (Deklaration / Declaration)	Toleranca (Toleranz / Tolerance)	
<b>Dolžina</b> (Länge / Length)	EN 822	[mm]	L(2)	± 2	<b>EN 13163:2012+A1:2015</b>
<b>Širina</b> (Breite / Width)	EN 822	[mm]	W(2)	± 2	
<b>Debelina</b> (Stärke / Thickness)	EN 823	[mm]	T(2)	± 2	
<b>Pravokotnost</b> (Rechteckigkeit / Squareness)	EN 824	[mm]	S(2)	± 2	
<b>Ravnost</b> (Ebenheit / Flatness)	EN 825	[mm/m]	P(5)	± 5	
<b>Upogibna trdnost</b> (Biegefestigkeit / Bending strength)	EN 12089	[kPa]	BS 150	≥ 150	
<b>Tlačna trdnost pri 10% def.</b> (Druckspannung bei 10 % Stauchung / Compressive stress at 10% deformation)	EN 826	[kPa]	CS(10)100	≥ 100	
<b>Dimenzijska stabilnost</b> (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1603	[%]	DS(N)2	± 0,2	
<b>Dim. stabilnost pri 70 °C</b> (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1604	[%]	DS(70,-)1	≤ 1	
<b>Natezna trdnost</b> (Zugfestigkeit / Tensile strength)	EN 1607	[kPa]	TR150	≥ 150	
<b>Vodovpojnost</b> (Wasseraufnahme / Water absorption)	EN 12087	[%]	WL(T)1	≤ 1	
<b>Gorljivost</b> (Brandverhalten / Reaction to fire)	EN 13501-1	[/]	E	-	
<b>Toplotna prevodnost λ<sub>D</sub></b> (Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance)	EN 12667	[W/mK]	0.037	-	

Debelina d <sub>N</sub> [mm] (Dicke/Thickness)	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Toplotna upornost R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W] (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance)	0,50	0,80	1,05	1,35	1,60	1,85	2,15	2,40	2,70	2,95	3,20
Debelina d <sub>N</sub> [mm] (Dicke/Thickness)	130	140	150*	160	180	200	220	240	250		
Toplotna upornost R <sub>D</sub> [m <sup>2</sup> K/W] (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance)	3,50	3,75	4,05	4,30	4,85	5,40	5,90	6,45	6,75		

\* Minimalna debelina za subvencije EKO SKLAD, razmerje λ/d ≤ 0,25 W/m<sup>2</sup>.K (izolacija fasade).  
Izdelava izdelka z drugo debelino izrecno po naročilu.

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.  
(Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 7. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 3 identifiziert ausgegeben wird / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3).

Podpisal za in v imenu proizvajalca:  
(Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer)

Laško, 1. 3. 2019

**FRAGMAT**  
6 d.o.o.  
Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Direktor:  
(Direktor / Director)

Rok Žgajnar



FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 SI; Tel.: +386 (0)3 734 45 00, Fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: TI – 011 / 18-01  
(Ersetzt / Replace)

