

IZJAVA O LASTNOSTIH

N° HI - 060/15-02

Enotna identifikacijska oznaka proizvoda:

IBITOL E-5

Predvidena uporaba:

bitumenski hladni predhodni premaz za cestne površine, kjer se uporablja bitumenska hidroizolacija (TSC 07.104)

Proizvajalec:

FRAGMAT TIM d.d. Laško, Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško
Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost		
	Metoda	Enota mere	Vrednost
Gostota (pri 20°C)	ISO 2811-1	g/ml	0,88 – 0,90
Vsebnost bitumna	DIN 53215	%	30 – 50
Viskoznost po Fordu (Ø 4 mm; 23°C±0,5°C)	EN ISO 2431	s	15 - 20
Čas sušenja	SIST EN ISO 9117-3	h	≤ 3
Plamenišče	SIST EN ISO 13736	°C	30 – 40
Zmehčišče bitumna po izhapevanju topila	SIST EN 1427	°C	54 – 72
Penetracija bitumna po izhapevanju topila	SIST EN 1426	1/10 mm	20 – 30

Ta izjava o lastnostih je izdana na izključno odgovornost proizvajalca.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 15.09.2015

Direktor proizvodnje:

Janez Potočnik, inž.str.

FRAGMAT TIM, d.d., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.: +386 (0)3 734 45 00 fax: 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: N° HI - 060/15-01

FRAGMAT

