

IZJAVA O LASTNOSTIH

HI - 162/17-01

Enotna identifikacijska oznaka proizvoda:

BITUFIX F

Predvidena uporaba:

**bitumenska masa po hladnem postopku za
lepljenje in tesnjenje različnih materialov**

Dobavitelj:

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško
Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618**

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost		
	Metoda	Enota mere	Vrednost
Vsebnost suhe snovi	DIN 53215	%	89 do 94
Temperaturna odpornost utrjene mase – na mrazu	EN 1109	°C	≤ -30
Temperaturna odpornost utrjene mase – na toploti	EN 1110	°C	≥ 80
Specifična teža	/	kg/m ³	1440 ±30
Čas tvorjenja kože	/	min	5 do 10
Plamenišče v zaprti posodi	EN ISO 13736	°C	≥30

Podpisal za in v imenu dobavitelja:

Laško, 01.06.2017

Direktor proizvodnje:

Janez Potočnik, inž.str.

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 (0)3 734 45 00, fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

FRAGMAT 

SI 
ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155