

IZJAVA O LASTNOSTIH

HI - 120/18-01

Enotna identifikacijska oznaka proizvoda:

IBITOL HS

Predvidena uporaba:

bitumenski hladni predhodni premaz za vse površine, kjer se uporablja bitumenska hidroizolacija

Proizvajalec:

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško
Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618**

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost		
	Metoda	Enota mere	Vrednost
Gostota (pri 20 °C)	ISO 2811-1	g/ml	0,90 – 0,94
Vsebnost bitumna	SIST EN 13358	%	50 - 60
Čas iztoka z uporabo iztočnih čaš (Ø 4 mm; 25 °C±0,5 °C)	SIST EN ISO 2431	s	20 - 40
Čas sušenja	SIST EN ISO 9117-3	h	≤ 3
Plamenišče	SIST EN ISO 13736	°C	30 – 40

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 15.03.2018

Direktor proizvodnje:

Janez Potočnik, inž.str.

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 3 734 45 00, fax.: ..+386 3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: N° HI - 120/16-01

FRAGMAT

SI
ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155