

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP HI - 182/19-01

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

IZOTHENE

**samolepilni hidroizolacijski trak z nosilcem iz HDPE folije; 20 m x 1 m x 1,5 mm
površinska zaščita: HDPE folija / silikoniziran papir**

Predvidena uporaba:

bitumenski trak za hidroizolacijo objektov proti talni vlagi in vodi (EN 13969 tip A in T)

Proizvajalec:

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško
Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618**

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+

Harmonizirani standard:

EN 13969:2004 in EN 13969:2004/A1:2006

Priglašeni organi:

FPC 1381 – CPR - 385

**SGS ITALIA S.p.A. ORGANISMO NOTIFICATO, Industrial Services, Via Caldera 21,
20153 MILANO – ITALY**

FRAGMAT 

SI 
ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Vodotesnost	1928	kPa	≥ 60	EN 13969:2004 in EN 13969:2004/A1:2006
Vodotesnost po umetnem staranju	1296/1928	kPa	≥ 60	
Upogljivost pri nizki temperaturi	1109	°C	≤ -23	
Odpornost proti trganju ob žeblju <ul style="list-style-type: none">vzdolžnoprečno	12310-1	N	≥ 135 ≥ 135	
Strižna trdnost spoja <ul style="list-style-type: none">vzdolžnoprečno	12317-1	N/50 mm	≥ 250 ≥ 220	
Odziv na ogenj	13501-1	Razred	E	
Odpornost proti statični obremenitvi	12730/B	kg	≥ 15	
Odpornost proti udarcu	12691/A	mm	≥ 500	
Natezna trdnost <ul style="list-style-type: none">vzdolžnoprečno	12311-1	N/50mm	≥ 215 ≥ 220	
Raztezek <ul style="list-style-type: none">vzdolžnoprečno	12311-1	%/50mm	≥ 310 ≥ 240	
Odpornost proti kemikalijam	1847/13969 Aneks A	-	na zahtevo	
Vsebnost nevarnih snovi	13969 Aneks ZA	/	ne vsebuje	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 20.02.2019

Vodja programa:

Janez Potočnik, inž. str.