

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP HI - 081/16-01

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Kationska bitumenska polimerna emulzija HB 60 K-PM
tip C 60 BP3

Predvidena uporaba:

za zlepljenost med asfaltnimi plastmi

Proizvajalec:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško
Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 2+

Harmonizirani standard:

SIST EN 13808:2013

Priglašeni organ:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 (0)3 734 45 00, fax.: :+386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

FRAGMAT 

SI 
ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155

Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti: | Lastnost | | | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | EN Metoda | Enota mere | Vrednost | |
| Viskoznost z iztočnim viskozimetrom (d=4 mm, T= 40°C) | 12846-1 | sek | 5 - 50 (razred 5) | SIST EN 13808:2013 |
| Adhezivnost na kamni agregat | 13614 | % | > 90 (razred 3) | |
| Hitrost razpada | 13075-1 | - | 70 – 155 (razred 3) | |
| Lastnosti bit. veziva dobljenega z metodo izhlapevanja - Penetracija pri 25°C | 13074-1/1426 | 1/10 mm | < 220 (razred 5) | |
| Lastnosti bit. veziva dobljenega z metodo izhlapevanja - Zmehčišče | 13074-1/1427 | °C | > 39 (razred 7) | |
| Lastnosti bit. veziva dobljenega z metodo izhlapevanja - Energija kohezija veziva pri duktilnosti | 13074-1/13589 13703 | J/cm ² | > 0,5 (razred 7) | |
| Lastnosti bit. veziva dobljenega z metodo izhlapevanja - Preskus z nihalom, energija kohezije | 13074-1/ 13588 | J/cm ² | > 0,7 (razred 5) | |
| Lastnosti bit. veziva dobljenega z metodo izhlapevanja, stabilizacije in staranja - Penetracija pri 25°C | 13074-1, 14769/ 1426 | 1/10 mm | * NPD (razred 0) | |
| Lastnosti bit. veziva dobljenega z metodo izhlapevanja, stabilizacije in staranja - Zmehčišče | 13074-1, 14769/ 1427 | °C | * NPD (razred 0) | |
| Lastnosti bit. veziva dobljenega z metodo izhlapevanja, stabilizacije in staranja - Energija kohezija veziva pri duktilnosti (10°C) | 13074-1, 14769/ 13589, 13703 | J/cm ² | * NPD (razred 0) | |
| Vsebnost nevarnih snovi | Aneks ZA | / | ne vsebuje | |

* NPD – lastnost ni določena

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 15.02.2016

Direktor proizvodnje:

Janez Potočnik, inž.str.

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 (0)3 734 45 00, fax.: :+386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: HI - 081/15-02

FRAGMAT 