

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP HI - 001/15-01

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

IZOSEK

bitumenski trak z nosilcem iz steklenega voala; 25 m x 1 m x 0,7 mm
površinska zaščita: talk / PP filc

Predvidena uporaba:

bitumenski trak kot podložna folija za hidroizolacijo poševnih streh pod primarno kritino
(EN 13859-1 tip W1)

Proizvajalec:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško
Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistem 3

Harmonizirani standard:

EN 13859-1:2010

Priglašeni organi:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 (0)3 734 45 00, fax.: :+386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

FRAGMAT 

SI 
ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155

Navedene lastnosti:

| Bistvene značilnosti: | Lastnost | | | Harmonizirane tehnične specifikacije |
|---|--------------|------------|----------------|--------------------------------------|
| | EN Metoda | Enota mere | Vrednost | |
| Vodotesnost | 1928 | Razred | W1 | EN 13859-1:2010 |
| Vodotesnost po umetnem staranju | 1296/1928 | Razred | W1 | |
| Upogljivost pri nizki temperaturi | 1109 | °C | ≤ -25 | |
| Odpornost proti trganju ob žeblju <ul style="list-style-type: none">vzdolžnoprečno | 12310-1 | N | ≥ 50 ≥ 50 | |
| Odziv na ogenj | 13501-1 | Razred | F | |
| Natezna trdnost <ul style="list-style-type: none">vzdolžnoprečno | 12311-1 | N/50mm | ≥ 350 ≥ 250 | |
| Raztezek <ul style="list-style-type: none">vzdolžnoprečno | 12311-1 | %/50mm | ≥ 2,0 ≥ 2,0 | |
| Natezna trdnost po umetnem staranju <ul style="list-style-type: none">vzdolžnoprečno | 1296/12311-1 | N/50mm | ≥ 250 ≥ 150 | |
| Raztezek po umetnem staranju <ul style="list-style-type: none">vzdolžnoprečno | 1296/12311-1 | %/50mm | ≥ 2,0 ≥ 2,0 | |

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 01.03.2016

Direktor proizvodnje:

Janez Potočnik, inž.str.

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 (0)3 734 45 00, fax.: ..+386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: HI - 001/15-01

FRAGMAT 