

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP HI - 050/16-02

v skladu z UREDBO (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

IZOTEKT P5 M

plastomerni bitumenski trak z nosilcem iz poliestrskega filca; 7,5 m x 1 m x 5,0 mm
površinska zaščita: smukec / smukec

Predvidena uporaba:

bitumenski trak za hidroizolacijo betonskih premostitvenih objektov
in drugih povoznih površin (EN 14695)

Proizvajalec:

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško
Tel.: + 386 3 73 44 500; Fax: + 386 3 73 44 618

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sustav 2+

Harmonizirani standard:

EN 14695:2010

Priglašeni organi:

1404 - ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, Dimičeva 12, 1000 LJUBLJANA

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 (0)3 734 45 00, fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

FRAGMAT 

SI 
ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155

Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti:	Lastnost			Harmonizirane tehnične specifikacije
	EN Metoda	Enota mere	Vrednost	
Vodotesnost	14694	/	ustreza	EN 14695:2010
Upogljivost pri nizki temperaturi	1109	°C	≤ -5	
Oprijemna trdnost sistema (pri 23°C)	13596	N/mm ²	≥ 0,4	
Potisna trdnost sistema (pri 23°C)	13653	N/mm ²	≥ 0,15	
Sposobnost premoščanja razpok sistema	14424	/	ustreza	
Odpornost traku pri zgoščevanju asfaltne plasti	14692	/	ustreza	
Obnašanje bitumenskega traku med nadgradnjo z litim asfaltom	14693	/	ustreza	
Natezna trdnost <ul style="list-style-type: none"> • vzdolžno • prečno 	12311-1	N/50mm	≥ 700 ≥ 700	
Raztezek pri pretrgu <ul style="list-style-type: none"> • vzdolžno • poprečno 	12311-1	%/50mm	≥ 40,0 ≥ 40,0	
Združljivost sistema hidroizolacij pri povišani temperaturi (50°C / 90 dni) - oprijemna trdnost	14691	%	≥ 75	
Upogljivost pri nizki temperaturi po umetnem staranju (12tednov/70°C)	1296/1109	°C	≤ 0	
Odpornost proti tečenju na povišani temperaturi po umetnem staranju (12 tednov/70°C)	1296/1110	°C	≥ 100	
Absorpcija vode	14223	%	≤ 2,0	
Absorpcija vode po umetnem staranju (12 tednov/70°C)	1296/14223	%	≤ 2,0	
Vsebnost nevarnih snovi	Aneks ZA	/	ne vsebuje	

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.

Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št.: 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Laško, 27.09.2016

Direktor proizvodnje:

Janez Potočnik, inž.str.

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško; tel.:+386 (0)3 734 45 00, fax.:+386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: HI – 050/16-01

