

# IZJAVA O LASTNOSTIH

(Leistungserklärung / Declaration of performance)

№: DoP - TI - 101/ 16- 01

v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015 in Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

(nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen Für die Vermarktung von Bauprodukten)  
(according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products)

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
(*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type*)

## STIROTERMAL SILENT

- 2) Predvidena uporaba:  
(*Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use*)

## Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe

(*Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings*)

- 3) Proizvajalec:  
(*Hersteller / Manufacturer*)

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI**

- 5) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):  
(*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP*)

### Sistem 3

(*System 3 / System 3*)

- 6 a) Harmoniziran standard:  
(*Harmonisierte Norm / Harmonized standard*)

**EN 13163:2012+A1:2015**

Priglašeni organi:

(*Notifizierte Stelle / Notified body*)

**ID: 0751 - FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany**

- 7) Navedene lastnosti:  
(*Erklärte Leistung / Declared performance*)

Oznaka proizvoda:

(*Produktdeklaration / Designation code*):

**EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(1)-S(5)-P(10)-BS50-CP3-DS(N)5-DS(70,-)3-SD30**

**Format** (Format / format)

1050 mm x 750 mm x d<sub>N</sub> (mm)

**FRAGMAT** 

**SI**   
ISO 9001 Q-749  
ISO 14001 E-155

Bistvene značilnosti (Wesentliche Merkmale / Essential characteristics)	Lastnosti (Leistung / Performance)				Harmonizirane tehnične specifikacije (Harmonisierten technischen Spezifikationen / Harmonized technical specifications)		
	Metode (Methode/ Methode)	Enota (Einheit / unit)	Deklaracija (Deklaration / Declaration)	Toleranca (Toleranz / Tolerance)			
Dolžina (Länge / Length)	EN 822	[mm]	L(3)	± 3	EN 13163:2012+A1:2015		
Širina (Breite / Width)	EN 822	[mm]	W(3)	± 3			
Debelina (Stärke / Thickness)	EN 823	[mm]	T(1)	+ 15 % ali + 3 mm <sup>a</sup>			
Pravokotnost (Rechteckigkeit / Squareness)	EN 824	[mm]	S(5)	± 5			
Ravnost (Ebenheit / Flatness)	EN 825	[mm/m]	P(10)	± 10			
Upogibna trdnost (Biegefestigkeit / Bending strength)	EN 12089	[kPa]	BS 50	≥ 50			
Stisljivost (Kompressibilität / Compressibility)	EN 12431	[mm]	CP3	≤ 3			
Dimenzijska stabilnost (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1603	[%]	DS(N)5	± 0.5			
Dim. stabilnost pri 70°C (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1604	[%]	DS(70,-)3	≤ 3			
Gorljivost (Brandverhalten / Reaction to fire)	EN 13501-1	[/]	E	-			
Toplotna prevodnost λ <sub>D</sub> (Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance)	EN 12667	[W/mK]	0.038	-			
Dinamična togost (Dynamisch Steifigkeit / Dynamic stiffness)	EN 29502-1	[MN/m <sup>3</sup> ]	SD	mm	SD	*dB	
				33/30	30	26	

<sup>a</sup> Katera daje največjo numerično toleranco.

\*Izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom ΔLW,R (dB) pri masi estriha >75 kg/m<sup>2</sup> !

<b>Debelina d<sub>N</sub> [mm]</b> (Dicke/Thickness)
33/30 + 25
<b>Toplotna upornost R<sub>D</sub> [m<sup>2</sup>K/W]</b> (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance)
0,85

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.  
(Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 7. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 3 identifiziert ausgegeben wird / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3).

Podpisal za in v imenu proizvajalca:  
(Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer)

Laško, 20.04.2016

Direktor proizvodnje:  
(Produktionsdirektor / Production director)

Janez Potočnik



FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 SI; Tel.: +386 (0)3 734 45 00, Fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: TI – 101 / 13  
(Ersetzt / Replace)

**FRAGMAT** 