

IZJAVA O LASTNOSTIH

(Leistungserklärung / Declaration of performance)

№: DoP - TI - 015/ 18 - 01

v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015 in Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

(nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen Für die Vermarktung von Bauprodukten) (according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products)

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
(Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type)

SILENT T650

- 2) Predvidena uporaba:
(Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use)

Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe
(Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings)

- 3) Proizvajalec:
(Hersteller / Manufacturer)

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI

- 5) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):
(System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP)

Sistem 3
(System 3 / System 3)

- 6 a) Harmoniziran standard:
(Harmonisierte Norm / Harmonized standard)

EN 13163:2012+A1:2015

Priglašeni organi:
(Notifizierte Stelle / Notified body)

ID: 0751 - FIW München, Lochhamer Schlag 4, 82166 Gräfelfing, Germany

- 7) Navedene lastnosti:
(Erklärte Leistung / Declared performance)

Oznaka proizvoda:
(Produktdeklaration / Designation code):

EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(0)-S(5)-P(5)-BS50-CP3-DS(N)5-SD (1)

Format (Format / format)	1000 mm x 500 mm x d _N (mm)
---------------------------------	--

FRAGMAT 



ISO 9001 Q-749
ISO 14001 E-155

Bistvene značilnosti (Wesentliche Merkmale / Essential characteristics)	Lastnosti (Leistung / Performance)				Harmonizirane tehnične specifikacije (Harmonisierten technischen Spezifikationen / Harmonized technical specifications)		
	Metode (Methode/ Methode)	Enota (Einheit / unit)	Deklaracija (Deklaration / Declaration)	Toleranca (Toleranz / Tolerance)			
Dolžina (Länge / Length)	EN 822	[mm]	L(3)	± 3	EN 13163:2012+A1:2015		
Širina (Breite / Width)	EN 822	[mm]	W(3)	± 3			
Debelina (Stärke / Thickness)	EN 823	[mm]	T(0)	+10 % ali +2 mm za dL < 35 mm ^a + 15 % ali +3 mm za dL > 35 mm ^a			
Pravokotnost (Rechteckigkeit / Squareness)	EN 824	[mm]	S(2)	± 2			
Ravnost (Ebenheit / Flatness)	EN 825	[mm/m]	P(5)	± 5			
Upogibna trdnost (Biegefestigkeit / Bending strength)	EN 12089	[kPa] ^a	BS 50	≥ 50			
Stisljivost (Kompressibilität / Compressibility)	EN 12431	[mm]	CP3	≤ 3			
Dimenzijska stabilnost (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1603	[%]	DS(N)5	± 0.5			
Gorljivost (Brandverhalten / Reaction to fire)	EN 13501-1	[/]	E	-			
Toplotna prevodnost λD (Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance)	EN 12667	[W/mK]	0.043	-			
Dinamična togost (Dynamisch Steifigkeit / Dynamic stiffness)	EN 29502-1	[MN/m ³]	SD	mm	SD	*dB	
				13/10	30	26	
				18/15	25	27	
				23/20	25	27	
				28/25	20	28	
				33/30	20	28	
				43/40	15	29	
				53/50	10	30	

^a Katera daje največjo numerično toleranco.

*Izboljšanje izolacije pred udarnim zvokom ΔLW,R (dB) pri masi estriha >75 kg/m² !

Debelina d _N [mm] (Dicke/Thickness)						
13/10	18/25	23/20	28/25	33/30	43/40	53/50
0.30	0.40	0.50	0.65	0.75	1.00	1.20
Toplotna upornost R _D [m ² K/W] (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance)						

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

(Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 7. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 3 identifiziert ausgegeben wird / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3).

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

(Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer)

Laško, 20.04.2018

FRAGMAT
15 d.o.o.
Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško

Direktor:

(Direktor / Director)

Rok Žgajnar

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 SI; Tel.: +386 (0)3 734 45 00, Fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: T1 – 015 / 16-01
(Ersetzt / Replace)

