

Bitumenske mase, lepila in premazi



FRAGMAT 

izoliramo od temeljev do strehe

BITU PASTA

enokomponentna tesnilna in lepilna
polimer-bitumenska masa z organskimi topili

- Za sanacijo bitumenskih ravnih streh: v prvi nanos se vtisne fasadno mrežico ali armirni filc, drugi nanos pa se zaščiti s premazom ALU REFLEX. Skupna poraba 4 kg/m².
- Za dodatno tesnjenje zahtevnih detajlov in prebojev na ravnih strehah.
- Za osnovni nanos pred aplikacijo samolepilnih trakov na vertikalne površine.



PREDNOSTI

- Vgradnja po hladnem postopku.
- Aplikira se lahko na različne podlage: beton, penjeni beton, les, opeko, kovine, bitumen.
- V popolnem kontaktu s podlago, brez zračnih žepov.

Pakiranje: 1 kg, 5 kg in 22 kg.

Nanašanje s čopičem, ščetko, gladilko ali zidarsko lopatico.

Čiščenje orodja z organskim topilom.

Dokler vsebuje topilo, ne sme priti v stik z EPS in XPS.



FRAGMAT 

IZO PASTA

enokomponentna
polimer-bitumenska masa na osnovi
vodne disperzije, brez organskih topil

- Za izvedbo hidroizolacije vkopanih delov stavbe proti talni vlagi: v prvi nanos se vtisne fasadno mrežico ali armirni filc, drugi sloj se nanaša na utrjen prvi nanos. Skupna poraba 4-5 kg/m².
- Za tesnjenje površin, kjer izvedba z varilnimi trakovi ni mogoča (kopalnice, kleti).
- Za izvedbo hidroizolacije neravnih površin in oblikovno zahtevnih detajlov.

PREDNOSTI

- Vgradnja po hladnem postopku.
- Hitro utrjevanje tanjših slojev.
- Omogoča izvedbo hidroizolacije v zelo tesnem prostoru (jašek, ozek izkop).
- V popolnem kontaktu s podlago, brez zračnih žepov.
- Dovoljena aplikacija na vlažne površine (mlad beton, sanacija vlažne stene).
- Tudi za uporabo v zaprtih prostorih.

Pakiranje: 5 kg in 18 kg.

Nanašanje s čopičem, ščetko, gladilko ali zidarsko lopatico.

Čiščenje orodja z vodo (sveža masa) oz. z organskim topilom (strjena masa).

Skladiščenje na toplem - ne sme zmrzniti.



ALU REFLEX

enokomponentni
polimer-bitumenski zaščitni premaz
z delci aluminija in organskimi topili

- Za UV zaščito ravnih streh, predhodno saniranih z BITU PASTO ter
- za dodatno zaščito neobteženih bitumenskih ravnih streh, ki imajo zaključni trak s škrljevim posipom. Potrebna sta dva nanosa. Skupna poraba pribl. 0,5 kg/m².
- Za korekcijo stikov bitumenskih trakov s škrljevim posipom.
- Za protikorozijsko zaščito pločevinastih streh.

PREDNOSTI

- Odbija sončne žarke in znižuje površinsko temperaturo premazanih površin.
- Odlična pokrivnost.
- Enostavno nanašanje.
- Hitro sušenje.

Pakiranje: 1 kg, 5 kg in 20 kg.

Nanašanje s čopičem ali valjčkom.

Čiščenje orodja z organskim topilom.



FRAGMAT 

BITUFIX F

enokomponentna
tesnilna in lepilna polimer-bitumenska masa
z majhnim deležem organskih topil

- Za lepljenje in popravila streh pokritih z bitumensko škodlo (tegolo).
- Za dodatno tesnjenje detajlov.
- Za hitra popravila razpok, reg, lomov, lukenj.

PREDNOSTI

- Oprijem tudi na vlažne (vendar ne mokre) površine.
- Aplikacija na različne podlage: PVC, beton, penjeni beton, les, opeko, kovine, bitumen.
- Ne potrebuje prednamaza.
- Odporen proti vremenskim vplivom.
- Enostavna uporaba – nanašanje s pištolo za tesnilne mase.

Pakiranje: kartuša 300 ml, 20 kosov v kartonu.

Poraba je odvisna od aplikacije.

Čiščenje orodja z organskim topilom.

Dokler vsebuje topilo, ne sme priti v stik z EPS in XPS.



FRAGMAT 

FRAGMAT TIM d.o.o.
Spodnja Rečica 77, SI-3270 Laško
info@fragmat.si www.fragmat.si



komerciala Laško
T: 03 73 44 548 F: 03 73 44 563
komerciala Ljubljana
T: 01 52 11 027 F: 01 52 48 694