

# IZJAVA O LASTNOSTIH

(Leistungserklärung / Declaration of performance)

№: DoP - TI - 042 / 17 - 01

v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015 in Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

(nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen Für die Vermarktung von Bauprodukten)  
(according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products)

- 1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  
(*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type*)

**FRAGMAT EPS F 035-P**

- 2) Predvidena uporaba:  
(*Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use*)

**Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe**  
(*Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings*)

- 3) Proizvajalec:  
(*Hersteller / Manufacturer*)

**FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, SI**

- 5) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):  
(*System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP*)

**Sistem 3**

System 3  
System 3

- 6a) Harmoniziran standard:  
(*Harmonisierte Norm / Harmonized standard*)

**EN 13163:2012+A1:2015**

Priglašeni organi:  
(*Notifizierte Stelle / Notified body*)

**ID: 1404 – ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, DIMIČEVA 12, 1000 LJUBLJANA**

- 7) Navedene lastnosti:  
(*Erklärte Leistung / Declared performance*)

Oznaka proizvoda:  
(*Produktdeklaration / Designation code*):

**EPS-EN 13163-L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-BS115-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150**

**Format** (Format / format)

1000 x 500 x d<sub>N</sub> (mm)

**FRAGMAT** 

**SI**   
ISO 9001 Q-749  
ISO 14001 E-155

Bistvene značilnosti (Wesentliche Merkmale / Essential characteristics)	Lastnosti (Leistung / Performance)				Harmonizirane tehnične specifikacije (Harmonisierten technischen Spezifikationen / Harmonized technical specifications)
	Metode (Methode / Methode)	Enota (Einheit / unit)	Deklaracija (Deklaration / Declaration)	Toleranca (Toleranz / Tolerance)	
<b>Dolžina</b> (Länge / Length)	EN 822	[mm]	L(2)	± 2	<b>EN 13163:2012+A1:2015</b>
<b>Širina</b> (Breite / Width)	EN 822	[mm]	W(2)	± 2	
<b>Debelina</b> (Stärke / Thickness)	EN 823	[mm]	T(1)	± 1	
<b>Pravokotnost</b> (Rechteckigkeit / Squareness)	EN 824	[mm]	S(2)	± 2	
<b>Ravnost</b> (Ebenheit / Flatness)	EN 825	[mm/m]	P(5)	± 5	
<b>Upogibna trdnost</b> (Biegefestigkeit / Bending strength)	EN 12089	[kPa]	BS115	≥ 115	
<b>Natezna trdnost</b> (Zugfestigkeit / Tensile strength)	EN 1607	[kPa]	TR150	≥ 150	
<b>Dimenzijska stabilnost</b> (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1603	[%]	DS(N)2	± 0,2	
<b>Dim. stabilnost pri 70°C</b> (Dimension-Stabilität / Dimensional stability)	EN 1604	[%]	DS(70,-)1	≤ 1	
<b>Gorljivost</b> (Brandverhalten / Reaction to fire)	EN 13501-1	[/]	E	/	
<b>Toplotna prevodnost <math>\lambda_D</math></b> (Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance)	EN 12667	[W/mK]	0,035	/	

Debelina $d_N$ [mm] (Dicke/Thickness)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
Toplotna upornost $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W] (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance)	<b>0,25</b>	<b>0,55</b>	<b>0,85</b>	<b>1,10</b>	<b>1,40</b>	<b>1,70</b>	<b>2,00</b>	<b>2,25</b>	<b>2,55</b>	<b>2,85</b>	<b>3,10</b>
Debelina $d_N$ [mm] (Dicke/Thickness)	120	140*	160	180	200	210	220	240	250	280	300
Toplotna upornost $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W] (Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance)	<b>3,40</b>	<b>4,00</b>	<b>4,55</b>	<b>5,10</b>	<b>5,70</b>	<b>6,00</b>	<b>6,25</b>	<b>6,85</b>	<b>7,10</b>	<b>8,00</b>	<b>8,55</b>

\* Minimalna debelina za subvencije EKO SKLAD, razmerje  $\lambda/d \leq 0,25 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 7. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305 / 2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

(Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 7. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 3 identifiziert ausgegeben wird / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3).

Podpisal za in v imenu proizvajalca:  
(Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer)

Direktor proizvođenj:  
(Produktionsdirektor / Production director)

Laško, 01.09.2017

Janez Potočnik

FRAGMAT TIM d.o.o., Spodnja Rečica 77, 3270 SI; Tel.: +386 (0)3 734 45 00, Fax.: +386 (0)3 734 46 18; www.fragmat.si

Zamenja: DOP-TI-042/16-01  
(Ersetzt / Replace)

**FRAGMAT**